

ROTAFLEX™

DESCRIÇÃO

Simple de usar o Rotaflex™ atua de forma rápida e segura na limpeza de tubulações que estão com acúmulos e bloqueadas por produtos nas fábricas.

O Rotaflex™ foi desenvolvido pela Tubetech que é parceira do Grupo Granotec para equipamentos.

ROTAFLEX



Com um alto torque e velocidade variável o Rotaflex™ fornece controle e versatilidade para diferentes aplicações.

Os métodos atuais de limpeza podem causar danos irreversíveis as tubulações e, o Sistema de Limpeza Rotaflex permite uma limpeza em um comprimento de 8 a 12 metros de tubulação em aproximadamente 30 segundos, sendo que todas as tubulações de um moinho podem ser cuidadosamente limpas, independentemente do diâmetro ou tipo de incrustação devido a grande variedade de escovas e acessórios disponíveis.

APLICAÇÃO

Tubulações, trocadores de calor, tubos de caldeiras, chaminés e condutores - independentemente de serem utilizados por materiais secos ou com umidade.

ESPECIFICAÇÕES

Requisitos de Alimentação: opção de 110V ou 240V.

Velocidade variável: 0 - 1500rpm

Peso Líquido: Máquina do Rotaflex: 25 kilos

Mangueira flexível de 8 metros: 12 Kilos

Mangueira flexível de 12 metros: 17 Kilos

OPÇÕES DE ACESSÓRIOS PARA O EQUIPAMENTO

Mangueira flexível: 8 metros ou 12 metros (aço flexível e revestimento Food Grade)

Acessórios para limpeza das tubulações:

Escova de Nylon de 50 mm - para tubulações de 50 mm
Escova de Nylon de 60 mm - para tubulações de 50 mm
Escova de Nylon de 85 mm - para tubulações de 75 mm
Escova de Nylon de 110 mm - para tubulações de 100 mm
Escova de Nylon de 130 mm - para tubulações de 120 mm
Escova de Nylon de 140 mm - para tubulações de 130 mm
Escova de Nylon de 165 mm - para tubulações de 150 mm
Escova de Nylon de 215 mm - para tubulações de 200 mm
Escova de Nylon de 250 mm - para tubulações de 250 mm
Escova de Nylon de 265 mm - para tubulações de 250 mm
(Outros tamanhos estão disponíveis para encomenda)

Descalcificadores:

Flared Descaler, Series 2 (tubulações máx. 50mm)
Flared Descaler DEB4 (tubulações de 38mm - 100mm)
Flared Descaler, DEB4X (tubulações de 125mm - 200mm)

Acessórios para limpeza da tubulação:

Stabaliser
Ferramenta Nylon 'Rod' - No 1 (5 x 203mm), (outros tamanhos estão disponíveis para encomenda)

Acessórios para tubulações de caldeira:

Mangueira flexível de 8 metros ou 12 metros (aço flexível)
Rotary Cone Descaler - para tubos 50 milímetros ID
Rotary Cone Descaler - para tubos 68,2 milímetros ID
Flared Descaler, Série 1 - 50 milímetros I.D. Tubos
Flared Descaler, Série 2 - 68,2 milímetros I.D. Tubos

Aspirador Industrial, 220V, 50Hz

Aspirador Industrial, 110V, 50Hz

Aspirador Industrial peça Y

Anexos para o ar em simultâneo com fumigante ou água de enxágüe



Granolab do Brasil S/A Tecnologia para a Indústria Alimentícia
Rua João Kalinowski, 105 CIC - CEP 81350-250 Curitiba/PR - Brasil
Fone 55 41 3027.7722 - Fax 55 41 3027.4400
www.granotec.com.br